

	<b>DUCATI</b> HYPERMOTARD 1100	<b>DUCATI</b> HYPERMOTARD 1100 S
<b>Motore - Engine</b>		
Tipo / Type	Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria / L-Twin cylinder, 2 valve per cylinder Desmodromic, air cooled	Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria / L-Twin cylinder, 2 valve per cylinder Desmodromic, air cooled
Cilindrata / Displacement	1078cc	1078cc
Alesaggio x Corsa / Bore x Stroke	98x 71,5mm	98x 71,5mm
Rapporto di compressione / Compression Ratio	10.5:1	10.5:1
*Potenza / Power	90cv - 66kw @ 7750 giri/min / 90hp - 66kw @ 7750rpm	90cv - 66kw @ 7750 giri/min / 90hp - 66kw @ 7750rpm
*Coppia / Torque	10,5kgm - 102,9Nm @ 4750 giri/min / 76 lb-ft - 10.5kgm @ 4750rpm	10,5kgm - 102,9Nm @ 4750 giri/min / 76 lb-ft - 10.5kgm @ 4750rpm
Alimentazione / Fuel injection	Iniezione elettronica Marelli, corpo farfallato 45mm / Marelli electronic fuel injection, 45mm throttle body	Iniezione elettronica Marelli, corpo farfallato 45mm / Marelli electronic fuel injection, 45mm throttle body
Scarico / Exhaust	Impianto di scarico "2 in 1 in 2" alleggerito, con catalizzatore e sonda lambda. Lightweight 2-1-2 system with catalytic converter and lambda probe.	Impianto di scarico "2 in 1 in 2" alleggerito, con catalizzatore e sonda lambda. Lightweight 2-1-2 system with catalytic converter and lambda probe.
Omologazioni / Emissions	Euro 3	Euro 3
<b>Trasmissione -</b>		
Cambio / Gearbox	6 marce / 6 speed	6 marce / 6 speed
Rapporti / Ratio	1a 37/15, 2a 30/17, 3a 27/20, 4a 24/22, 5a 23/24, 6a 24/28 / 1st 37/15, 2nd 30/17, 3rd 27/20, 4th 24/22, 5th 23/24, 6th 24/28	1a 37/15, 2a 30/17, 3a 27/20, 4a 24/22, 5a 23/24, 6a 24/28 / 1st 37/15, 2nd 30/17, 3rd 27/20, 4th 24/22, 5th 23/24, 6th 24/28
Trasmissione primaria / Primary drive	Ingranaggi a denti dritti, Rapporto 1,84:1 / Straight cut gears, Ratio 1.84:1	Ingranaggi a denti dritti, Rapporto 1,84:1 / Straight cut gears, Ratio 1.84:1
Trasmissione secondaria / Final drive	Catena, Pignone 15, Corona 42 / Chain, Front sprocket 15, Rear sprocket 42	Catena, Pignone 15, Corona 42 / Chain, Front sprocket 15, Rear sprocket 42
Frizione / Clutch	Multidisco a secco con comando idraulico / Dry multiplate with hydraulic control	Multidisco a secco con comando idraulico / Dry multiplate with hydraulic control
<b>Veicolo - Chassis</b>		
Telaio / Frame	Traliccio in tubi di acciaio / Tubular steel Trellis frame	Traliccio in tubi di acciaio / Tubular steel Trellis frame
Interasse / Wheelbase	1455mm	1455mm
Inclinazione canotto / Rake	24°	24°
Angolo di sterzo / Steering angle	35° dx e sx / 35° right and left	35° dx e sx / 35° right and left
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella Marzocchi a steli rovesciati da 50mm completamente regolabile / Marzocchi 50mm fully adjustable upside-down fork	Forcella Marzocchi a steli rovesciati da 50mm con DLC completamente regolabile / Marzocchi 50mm fully adjustable upside-down fork with DLC
Escursione ruota anteriore / Front wheel travel	165mm / 6.5in	165mm / 6.5in
Ruota anteriore / Front wheel	Lega leggera a 5 razze 3,50 x 17 / 5-spoke in light alloy 3.50 x 17	Forgiato in lega leggera a 5 razze 3,50 x 17 / 5-spoke in forged light alloy 3.50 x 17
Pneumatico anteriore / Front tyre	120/70 ZR 17	120/70 ZR 17
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con monoammortizzatore Sachs completamente regolabile. Forcellone monobraccio in alluminio / Progressive linkage with fully adjustable Sachs monoshock. Aluminium single-sided swingarm	Progressiva con monoammortizzatore Ohlins completamente regolabile. Forcellone monobraccio in alluminio / Progressive linkage with fully adjustable Ohlins monoshock. Aluminium single-sided swingarm
Escursione ruota posteriore / Rear wheel travel	141mm / 5.6in	141mm / 5.6in
Ruota posteriore / Rear wheel	Lega leggera a 5 razze 5,50 x 17 / 5-spoke light alloy 5,50 x 17	Forgiato in lega leggera a 5 razze 5,50 x 17 / 5-spoke forged light alloy 5,50 x 17
Pneumatico posteriore / Rear	180/55 ZR 17	180/55 ZR 17
Freno anteriore / Front brake	2 dischi semiflottanti da 305mm, pinze Brembo ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie / 2 x 305mm semi-floating discs, radially mounted Brembo calipers 4-piston, 2-pad.	2 dischi semiflottanti da 305mm, pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie / 2 x 305mm semi-floating discs, radially mounted Brembo Monobloc calipers 4-piston, 2-pad.
Freno posteriore / Rear brake	Disco da 245mm, pinza a 2 pistoncini / 245mm disc, 2-piston caliper	Disco da 245mm, pinza a 2 pistoncini / 245mm disc, 2-piston caliper
Capacità serbatoio benzina / Fuel tank capacity	12,4l - 3.3 gallon (US)	12,4l - 3.3 gallon (US)
** Peso a secco / Dry weight	179kg	177kg
Altezza sella / Seat height	845mm	845mm
Altezza max / Max height	1155mm	1155mm
Lunghezza max / Max length	2120mm	2120mm
Strumentazione / Instruments	Contachilometri, contagiri, orologio, intervalli manutenzione, temperatura olio, spia pressione olio, livello batteria, spia riserva, trip fuel, spia frecce, spia folle, diagnostica impianto iniezione, memorizzazione tempi sul giro, funzione spegnimento automatico luci dopo 60 sec key-on, immobilizer (due sole chiavi). I tasti di gestione del menu funzioni cruscotto sono integrati nel blocchetto comandi sinistro. / Speedometer, rev counter, clock, maintenance schedule, oil temperature, oil pressure warning light, battery level, fuel reserve warning light, trip fuel, indicator light, neutral light, injection system diagnostics, lap time memory storage, automatic light-off function after 60 secs key-on, immobiliser. The instrument panel menu functions are controlled from the left-hand switchgear.	Contachilometri, contagiri, orologio, intervalli manutenzione, temperatura olio, spia pressione olio, livello batteria, spia riserva, trip fuel, spia frecce, spia folle, diagnostica impianto iniezione, memorizzazione tempi sul giro, funzione spegnimento automatico luci dopo 60 sec key-on, immobilizer (due sole chiavi). I tasti di gestione del menu funzioni cruscotto sono integrati nel blocchetto comandi sinistro. / Speedometer, rev counter, clock, maintenance schedule, oil temperature, oil pressure warning light, battery level, fuel reserve warning light, trip fuel, indicator light, neutral light, injection system diagnostics, lap time memory storage, automatic light-off function after 60 secs key-on, immobiliser. The instrument panel menu functions are controlled from the left-hand switchgear.
Garanzia / Warranty	2 anni chilometraggio illimitato / 2 years unlimited mileage	2 anni chilometraggio illimitato / 2 years unlimited mileage
Versioni / Versions	Biposto / Dual seat	Biposto / Dual seat
	* Dati rilevati al banco inerziale. / * Data calculated using an inertia dynamometer.	
	** Ducati indica il peso delle moto esclusi batteria, lubrificanti e liquidi di raffreddamento per i modelli raffreddati a liquido. / ** The weight excludes battery, lubricants and coolant for liquid cooled models.	